

LED-Unterbauleuchten Arax 130 dico



Artikelnummer:	20300398
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	Abstrahl-/Halbwertswinkel
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	14 W
Energieverbrauch:	14 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1288x32x40 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894533312

Artikelnummer: **20300398**

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 130 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 130 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlisches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20300398		
Barcode	4004894533312		
Verpackungseinheit			
Hersteller	Müller-Licht		
Zolltarifnummer	94051098900		
Verpackung	Gewichteter Verbrauch	R9	
Colorbox/Barcode 1	14 kWh/1000h	25000 h	
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	14 W	
Colorbox/Gewicht	148,00 g	Nominalwert	
Colorbox/Abmessungen	L=1340 B=54 H=41 mm	115 mA	
Innerbox/Barcode 1	4004894853045	Spannung Nominalwert	
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	220-240 V	
Innerbox/Gewicht	210,00 g	Stromart	
Innerbox/Abmessungen	L=1350 B=67 H=95 mm	AC	
Transportkarton/Barcode 1	4004894853052	Frequenz Nominalwert	
Transportkarton/Inhalt (Stück)	20	50 Hz	
Transportkarton/Gewicht	1200,00 g	Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	0,88
Transportkarton/Abmessungen	L=1370 B=360 H=205 mm		
Umweltbegrenzung		Spektrumbild	
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt		Leuchtdaten	
		Enthält verbaute LED	ja
		IP-Schutzart	20
		Kabelende	Direktanschluß
		Memoryfunktion	Nein
		Schutzklasse	II
		Lieferumfang	Arax 130 dico, Bedienungsanleitung, Montagematerial