

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 white





Artikelnummer: **20000067**

Artikelnummer:	20000067
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	609x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849352

- Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.
- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000067D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	609 mm
Barcode Verpackungseinheit	4004894849352	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,374	Breite	53 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,373	Höhe	29 mm
Zolltarifnummer	94051098900	Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	567,00 g
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Colorbox/Barcode 1	4004894849352	Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	50 mA	Lichtausbeute Nominalwert	70 lm/W	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Gewicht	82,00 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Colorbox/Abmessungen	L=652 B=58 H=51 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1000 lm	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Innerbox/Barcode 1	4004894852604	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88			Inverkehrbringer	Müller-Licht
Innerbox/Gewicht	78,00 g					Garantieprodukt	nein
Innerbox/Abmessungen	L=658 B=110 H=65 mm						
Transportkarton/Barcode 1	4004894852611						
Transportkarton/Inhalt (Stück)	18						
Transportkarton/Gewicht	550,00 g						
Transportkarton/Abmessungen	L=675 B=343 H=216 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt	