

Artikelnummer: **20300530**

LED-Wannenleuchten Aqualux Sensor 120 grey

Artikelnummer:	20300530
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	120 °
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	220-240 V AC 50 Hz
Spannung/Stromart:	28 W
Leistungsaufnahme:	28 kWh/1000h
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	nein
Dimmbar mit externem Dimmer:	30000 h
Lebensdauer:	1200x76x67 mm
Abmessungen:	
Sockel:	
Barcode:	4004894850815

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20300530	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 1200 mm
Barcode	4004894850815	Farbwertanteil X 0,374	Breite 76 mm
Verpackungseinheit		Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 67 mm
Hersteller	Müller-Licht	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 1200,00 g
Zolltarifnummer	94051040900	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	
Verpackung		Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1	4004894850815	Lichtausbeute Nominalwert 98 lm/W	Austausch stromlos nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Lichtfarbe neutralwhite	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Gewicht	232,00 g	Leistungsaufnahme Nominalwert 28 W	Minimale Umgebungstemperatur -15 °C
Colorbox/Abmessungen	L=1262 B=78 H=70 mm	Nom. Stromstärke 121 mA	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Innerbox/Barcode 1	4004894851775	Spannung Nominalwert 220-240 V	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Stromart AC	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen	L=1272 B=165 H=75 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Marke Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1	4004894851782	Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$) 0,68	CE Kennzeichnung ja
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12		Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
Transportkarton/Abmessungen	L=1285 B=250 H=345 mm		
Umweltgegenwirkungen			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt		Spektrumbild	
		Leuchtdaten	
		Enthält verbaute LED ja	
		IP-Schutztarif 65	
		Kabelende Direktanschluß	
		Schutzklasse I	