

LED-Wand- und Deckenleuchten Fani Plug 45 dico



Artikelnummer: **20900288**

Artikelnummer:	20900288
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	114 °
Abstrahl-/Halbwertswinkel	220-240 V AC 50 Hz
Spannung/Stromart:	5 W
Leistungsaufnahme:	5 kWh/1000h
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	nein
Dimmbar mit externem Dimmer:	25000 h
Lebensdauer:	449x87x49 mm
Abmessungen:	
Sockel:	
Barcode:	4004894850860

Ganz gleich ob Beleuchtung unter einem Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung: Die hochwertige und trotzdem preiswerte LED-Unterbauleuchte Fani Plug 45 dico sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Fani Plug 45 dico verfügt über eine Steckdose, so dass Sie ganz bequem externe Geräte anschließen können. Die Leuchte hat eine Länge von 45 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Direktanschluss, EIN/AUS-Schalter und praktischer Steckdose
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20900288B		
Barcode	4004894850860		
Verpackungseinheit			
Hersteller	Müller-Licht		
Zolltarifnummer	85395100000		
Verpackung			
Colorbox/Barcode 1	4004894850860		
Colorbox/Inhalt (Stück)	1		
Colorbox/Gewicht	87,40 g		
Colorbox/Abmessungen	L=492 B=184 H=209 mm		
Innerbox/Barcode 1	4004894855643		
Innerbox/Inhalt (Stück)	6		
Innerbox/Gewicht	1018,00 g		
Innerbox/Abmessungen	L=485 B=290 H=200 mm		
Transportkarton/Barcode 1	4004894855650		
Transportkarton/Inhalt (Stück)	18		
Transportkarton/Gewicht	850,00 g		
Transportkarton/Abmessungen	L=500 B=310 H=620 mm		
Umweltigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt		<p>Spektrumbild</p>	<p>Länge/Tiefe</p> <p>449 mm</p> <p>Breite</p> <p>87 mm</p> <p>Höhe</p> <p>49 mm</p> <p>Gewicht</p> <p>410,00 g</p>
Leuchtdaten			
Enthält verbaute LED	ja		
IP-Schutzart	20		
Kabelende	Direktanschluss		
Schutzklasse	I		
Produktdaten			
Austausch stromlos	nein		
Belüftung erforderlich	nein		
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C		
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C		
Nicht in Reflektoren betreiben	nein		
Inverkehrbringer	Müller-Licht		
Marke	Müller-Licht		
CE Kennzeichnung	ja		
Garantieprodukt	nein		