

LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 30





Artikelnummer: **20100329**

Artikelnummer:	20100329
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	279x28x36 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412343840

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 30 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 30 cm.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20100329C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	279 mm
Barcode	4018412343840	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,374	Breite	28 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	36 mm
Zolltarifnummer	94051140900	Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	96,00 g
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabebeeigenschaft R9	≥12	Produktdaten	
Colorbox/Barcode 1	4018412343840	Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W	Farbwiedergabebeeigenschaft Ra	≥80	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	34 mA	Lichtausbeute Nominalwert	85 lm/W	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Gewicht	45,00 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Colorbox/Abmessungen	L=75 B=33 H=321 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	500 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Innerbox/Barcode 1	4004894343850	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Spektrumbild		Marke	Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück)	2					Garantieprodukt	nein
Innerbox/Gewicht	40,00 g						
Innerbox/Abmessungen	L=332 B=91 H=73 mm						
Transportkarton/Barcode 1	4004894343867						
Transportkarton/Inhalt (Stück)	30						
Transportkarton/Gewicht	450,00 g						
Transportkarton/Abmessungen	L=442 B=352 H=245 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt	