

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 60



Artikelnummer:	20100334
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	Abstrahl-/Halbwertswinkel
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	610x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663429

Artikelnummer: **20100334**

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 60 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20100334C		
Barcode	4018412663429		
Verpackungseinheit			
Hersteller	Müller-Licht		
Verpackung			
Colorbox/Barcode 1	4018412663429		
Colorbox/Inhalt (Stück)	1		
Colorbox/Gewicht	93,00 g		
Colorbox/Abmessungen	L=660 B=68 H=53 mm		
Innerbox/Barcode 1	4018412663436		
Innerbox/Inhalt (Stück)	2		
Innerbox/Gewicht	100,00 g		
Innerbox/Abmessungen	L=667 B=75 H=116 mm		
Transportkarton/Barcode 1	4018412663433		
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12		
Transportkarton/Gewicht	450,00 g		
Transportkarton/Abmessungen	L=684 B=246 H=251 mm		
Umweltigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt		Spektrumbild 	Produktdaten Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte Inverkehrbringer Müller-Licht Garantieprodukt nein